

## **Návod na použitie napínacích pásov**

1. Vložte upínací popruh plochou časťou skrz zdierku (B)
2. Namontujte pás pevne  
Stiahnite a vytiahnite hore kovovú rúčku (A) a utiahnite
3. Uvoľnite napínací pás

Stiahnite (zaražte) západkové páčky „C<sub>1</sub>/C<sub>2</sub>“ pre uvoľnenie ozubeného kolieska a zmáčknite pás k rozviazaniu (uvoľneniu) a vyberte pás zo zdierky (B).

### **UPOZORNENIE:**

Nosnosť napínacieho pásu by nemala prekročiť 1/3 nosnosti. Chráňte popruh proti ostrým hranám, žiareniu a kyselinám, mohlo by dôjsť k poškodeniu a následne k zlyhaniu. Skontrolujte popruh, háky a železnú časť pred každým použitím. Vymeňte ju, ak je narezaný, opotrebovaný či akokoľvek poškodený. Zaistite náklad starostlivo popruhom. Uistite sa, že ste háky upevnili bezpečne a riadne. Háky a popruh by mali byť v priamom smere jazdy. Skontrolujte priviazanie a ukotvenie jednotlivých častí každých 40 km. Nepoužívajte na zdvihanie, ťahanie či vlečenie dopravných prostriedkov. Používajte iba pre zväzovanie.

Venujte pozornosť týmto upozorneniam, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu nákladu či dopravného prostriedku.